

## Kontrola dostępu

**Bramy Bekafor® Classic, dostępne w wersji jedno- lub dwuskrzydłowej z wypełnieniem stanowią doskonale uzupełnienie systemu Bekafor® Classic.**



## Bekafor® Classic

### ZALETY

- Rama, wypełnienie Bekafor® Classic oraz słupy mają wyjątkowo sztywną konstrukcję.
- Ograniczona liczba akcesoriów umożliwia szybki montaż.
- Harmonizują z panelami Bekafor® Classic.

### Rama

Rama z rur o profilu kwadratowym 40 x 40 mm z wypełnieniem Bekafor® Classic.

### Słupy

Słupy Bekaclip® ze spawanych profili rurowych są zakończone kapturkami. Panele Bekafor® Classic można mocować bezpośrednio do słupów bramy przy pomocy obejm Bekafor® o średnicy 60 mm.

### Akcesoria

Bramy Bekafor® Classic wyposażono w zintegrowany zamek cylindryczny i regulowane zawiasy. Bramy dwuskrzydłowe wyposażono w blokadę skrzydła wpuszczaną w podłoże i płytę fundamentową. Wpust zamka i klamka są wykonane z plastiku.

### Technologia powlekania

Podwójna powłoka organiczna: KTL i powłoka poliestrowa.

### Kolor

Zielony RAL 6005, antracytowy oraz biały RAL 9010 dla niektórych typów.

#### SYSTEM BEKAFOR® CLASSIC BRAMY JEDNOSKRZYDŁOWE

Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Szerokość skrzydła [mm]	Rozstaw osiowy słupów [mm]	Potrzebna przestrzeń [mm]
1000	1030	966,5	1048,5	1168,5
1000	1230	966,5	1048,5	1168,5
1000	1530	966,5	1048,5	1168,5
1000	1730*	966,5	1048,5	1168,5
1000	2030*	966,5	1048,5	1168,5

#### SYSTEM BEKAFOR® CLASSIC BRAMY DWUSKRZYDŁOWE

Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Szerokość skrzydła [mm]	Rozstaw osiowy słupów [mm]	Potrzebna przestrzeń [mm]
3000	1030*	1466,5	3053	3173
3000	1230*	1466,5	3053	3173
3000	1530*	1466,5	3053	3173
3000	1730*	1466,5	3053	3173
3000	2030*	1466,5	3053	3173

\* niedostępny w kolorze białym

## Zastosowanie

Bramy Bekafor® Classic zaprojektowano do łączenia z systemem paneli Bekafor® Classic.



## Kontrola dostępu

### Bekafor® Prestige

idealnie komponują się z dekoracyjnym systemem paneli Bekafor® Prestige.



## Furtki Bekafor® Prestige

### ZALETY

- Zaprojektowane jako uzupełnienie systemu Bekafor® Prestige
- Panele można montować bezpośrednio do słupów furtki
- Rama, wypełnienie oraz słupy mają wyjątkowo sztywną konstrukcję.
- Ograniczona liczba akcesoriów umożliwia szybki montaż.

### Rama

Rama wykonana z kwadratowych profili o wymiarach 40 x 40 mm. Wypełnienie furtki ma dokładnie taki sam wzór jak panele Bekafor® Prestige a jednak znacznie wyższą wytrzymałość poprzez zastosowanie drutów o większej średnicy.

### Słupy

Słupy stalowe Bekaclip® zakończone kapturkiem. Panele Bekafor® Prestige można montować bezpośrednio do słupów bramy przy użyciu obejm Bekafor® o rozmiarze 60 mm.

### Akcesoria

Bramy Bekafor® Prestige wyposażone są w zamek cylindryczny i regulowane zawiasy umożliwiające precyzyjne ustawienie montowanej bramy. Wpust zamka i klamka są wykonane z plastiku.

### Technologia powlekania

Ocynkowane i pokryte powłoką proszku poliestrowego.

### Kolory

Zielony RAL 6005, antracyt.

### FURTKI BEKAFOR® PRESTIGE

Szerokość [mm]	Wysokość* [mm]	Szerokość skrzydła [mm]	Rozstaw osiowy słupów [mm]	Potrzebna przestrzeń [mm]
1000	1100	940	1030	1150
1000	1300	940	1030	1150
1000	1500	940	1030	1150

\* środek bramy.

## Zastosowanie

Furtki Bekafor® Prestige są zaprojektowane jako uzupełnienie systemu paneli Bekafor® Prestige na terenach osiedli mieszkaniowych.

Dystrybutor:

### B BETA FENCE

**Betafence Sp. z o.o.**  
47-246 Kotłarnia, ul. Dębowa 4  
tel. +48 77 4062 200  
fax +48 77 4825 000  
info.poland@betafence.com  
www.betafence.com