



Panele

Bekafor® Classic to panelowy system ogrodzeniowy, zabezpieczający dom i ogród w tradycyjny sposób.

Bekafor® Classic

ZALETY

Wysoka trwałość

System zapewnia sprawdzoną jakość i trwałość dzięki przęsłom wykonanym z drutu ocynkowanego i powleczonego PVC.

Łatwy montaż

Kompletny system paneli, odpowiednich słupów, obejm, akcesoriów (podstawy, klipsy narożne i mocowania do muru) oraz bram to rozwiązanie stosowne do każdej sytuacji. System można montować na podmurówce lub na betonowej posadzce.

Nowoczesny i prosty wygląd

Prosta konstrukcja paneli Bekafor® Classic sprawia, że system dyskretnie wtapia się w kompozycję każdego ogrodu. Wysoka sztywność ogrodzenia pozwala na trwałe i solidne zabezpieczenie posesji. Panele zakończone są jednostronnie ostrymi końcami, które można umieścić u góry lub u dołu ogrodzenia. Panele mogą być wypełnione elementami, które zapewniają prywatność (Bekafor® Collfort oraz Bekafor® Nevada).

Zastosowanie

- Zabudowa jednorodzinna
- Osiedla mieszkaniowe



Panel

Panele o szerokości 2000 mm i wysokości od 630 do 2030 mm. Panele zakończono jednostronnie ostrymi końcówkami drutów o długości 30 mm, które można umieścić u góry lub u dołu ogrodzenia. Poziome profilowanie nadaje panelom dodatkową sztywność.

Rozmiar oczka 100 x 50 mm

Średnica drutu: poziome 4,5 mm, pionowe 4 mm.

Słupy

System słupów Bekaclip® (str. 73)

Panele Bekafor® Classic montowane są na słupach Bekaclip® (śr. 48 mm, grubość ścianki 1,5 mm). Panele można łatwo przymocować do słupów przy pomocy specjalnych obejm Bekafor®.

System słupów Bekafor® Click

Panele Bekafor® Classic są kompatybilne z systemem słupów Bekafor® Click z zamocowanymi klipsami do montażu paneli. Dzięki temu niepotrzebne są dodatkowe akcesoria i narzędzia używane do instalacji.

Bramy

System Bekafor® Classic to system bezpieczny i kompletny, wyposażony w jedno- i dwuskrzydłowe bramy Bekafor® Classic.



Technologia powlekania

Panele wykonane są z ocynkowanych drutów stalowych i powleczonych PVC. Zastosowany proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność powłoki poliestrowej do podłoża. Słupy wykonane są ze stali ocynkowanej wewnątrz i na zewnątrz (min. powłoka 275 g/m² z obu stron), zgodnie z normą EN 10326. Następnie słupy pokrywane są warstwą zapewniającą przylegania oraz powłoką PES (min. 60 mikronów).

Akcesoria:

Dostępne są akcesoria do:

- bezpośredniego mocowania do ściany (elementy mocujące do ściany)
- montażu słupów na betonowym podłożu (podstawy do słupa)
- montażu paneli w narożnikach (klipsy narożne)

Kolory (str. 2)

Zielony ● RAL 6005, biały ○ RAL 9010, antracytowy ● BF7016M.

SYSTEM BEKAFOR® CLASSIC

| Wysokość ogrodzenia [mm] | Wymiary paneli szer. x wys. [mm] | Wysokość słupa do zabetonowania [mm] | Wysokość słupa do zamontowania na podstawie [mm] | Słupy Bekaclip® Liczba obejm na słup | Słupy Bekafor® Click |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|
| 630 | 2000 x 630 | 1100 | 700 | 2 | bez akcesoriów |
| 1030 | 2000 x 1030 | 1500 | 1100 | 2 | bez akcesoriów |
| 1230 | 2000 x 1230 | 1700 | 1300 | 3 | bez akcesoriów |
| 1530 | 2000 x 1530 | 2000** | — | 3 | bez akcesoriów |
| 1730 | 2000 x 1730 | 2300 | — | 4 | bez akcesoriów |
| 2030* | 2000 x 2030 | 2500 | — | 4 | bez akcesoriów |

* Niedostępny w kolorze białym RAL 9010

** Bekaclip® 2100 mm w kolorze antracytowym



BETA FENCE

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia
tel. +48 77 40 62 200
fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl
www.ogradzamy.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone

Betafence 2012

PL