

Panele

**Idealny system do grodzenia
i ochrony obiektów sportowych.**



Bekasport®

ZALETY

Bekasport® dostępny jest do wysokości 6 m.

Dzięki zastosowaniu paneli Nylofor® 2D Super system jest niezwykle stabilny.

Zastosowanie wkładek neoprenowych przyczynia się do redukcji hałasu generowanego przez drgające ogrodzenie.

Słupy

Słupy o przekroju prostokątnym (standardowo w kolorze zielonym RAL 6005) są wyposażone w plastikowe wkładki dźwiękochłonne.

Dzięki specjalnym uchwytom na słupach klipsy stanowią zarazem narzędzie montażowe i ułatwiają instalowanie paneli. Po zawieszeniu panel mocuje się do słupa Bekasport® przy pomocy dostosowanych stalowych złączek (kolor standardowy zielony RAL 6005).

Montaż

Podczas montażu systemu należy upewnić się, że woda nie znajduje się we wnętrzu słupów.

Panele

Nylofor® 2D Super

Do 2 m wysokości oczko: 200 x 50 mm

Od 2 m wysokości oczko: 200 x 100 mm

Technologia powlekania

Panele wykonane są z ocynkowanych drutów (min. 40 g/m²). Zastosowany proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność powłoki poliestrowej do podłoża. Po ocynkowaniu elementy powlekane są proszkiem poliestrowym (grubość powłoki poliestrowej min. 100 mikrometrów). Słupy są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (min. grubość powłoki 275 g/m² z obu stron), zgodnie z normą EN 10326. Po ocynkowaniu słupy pokrywane są proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrów).



Kolory (str. 2)

Zielony ● RAL 6005. Ocynk ogniowy i inne kolory dostępne na zamówienie.

SYSTEM BEKASPORT®

Wysokość ogrodzenia [mm]	Wymiary paneli Nylofor® 2D Super			Wymiary słupa	
	Oczko 200 x 50 szer. x wys. [mm]	Oczko 200 x 100 szer. x wys. [mm]	Liczba złączek na słup	Wysokość [mm]	Profil [mm]
3100	2500 x 2030	+ 2500 x 1030	10	3800	70 x 50 x 2,00
4100	2500 x 2030	+ 2500 x 2030	12	4800	80 x 50 x 3,00
5170	2500 x 2030	+ 2500 x 2030 + 1030	16	6000	100 x 50 x 3,00
6170	2500 x 2030	+ 2500 x 2030 (2x)	18	7000	120 x 50 x 4,00

Zastosowanie

- Place zabaw
- Boiska sportowe



B BETA FENCE

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotłarnia
tel. +48 77 40 62 200
fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl
www.ogradzamy.pl

PL

Wszelkie prawa zastrzeżone

Betafence 2012