



Siatki

Fortinet® to kompletny system składający się ze zgrzewanej siatki w rolkach pokrytej PVC i słupów Bekaclip®. Idealny jako ogrodzenie budynków przemysłowych, lotnisk i terenów wojskowych.

Fortinet®

ZALETY

Sztynność

Sztynne ogrodzenie, wykonane z ciężkiej siatki zgrzewanej o mocnych drutach.

Długotrwałe użytkowanie

Siatka wykonana ze zgrzewanego drutu ocynkowanego i powleczona PVC. Słupy Bekaclip® są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz i pokryte PVC, dostarczane w komplecie wraz z plastikowymi kapturkami.

Szybki i łatwy montaż

Słupy Bekaclip® z listwą montażową gwarantują szybki i profesjonalny montaż oraz optymalne naciągnięcie siatki przy użyciu minimum akcesoriów.

Kompletny system:

System Fortinet® jest kompletnym systemem ogrodzeniowym o różnych wysokościach, dostępnym wraz ze słupami Bekaclip® i szeroką gamą bram przesuwnych i skrzydłowych.


Zastosowanie

Fortinet® Medium:

- Parki
- Szkoły
- Budynki użyteczności publicznej

Fortinet® Super:

- Budynki przemysłowe
- Lotniska
- Tereny wojskowe



Siatka

Siatka (o oczku 50,8 x 50,8 mm) z drutu ocynkowanego, zgrzewana na każdym łączeniu a następnie pokryta PVC. Druty poziome są karbowane na każdym oczku. Siatka jest zakończona ostrymi końcówkami drutu o długości 25,4 mm. Rolki o długości: 25 m



Technologia powlekania

Siatka Fortinet® jest wykonana z drutu ocynkowanego. Zastosowany proces przygotowania powierzchni drutu zapewnia doskonałą przyczepność powłoki PVC do podłoża.

Bramy

System Fortinet® Medium uzupełniają różnego rodzaju bramy przemysłowe typu Fortinet® lub Egidia®: jedno- lub dwuskrzydłowe oraz przesuwne.

Kolory (str. 2)

Siatka: zielony ● RAL 6073

Słupy: zielony ● RAL 6005

Słupy (str. 72)

System Fortinet® ze słupami Bekaclip® gwarantuje optymalne ogrodzenie. Słupy naciągowe i pośrednie są wyposażone w listwę i mają okrągły profil zewnętrzny. Zakończone plastikowym kapturkiem. Klipsy montażowe wykonane są ze stali nierdzewnej. Słupy są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz warstwą o minimalnej grubości 275 g/m² (z obu stron), zgodnie z normą EN 10326. Następnie pokryte warstwą PVC o minimalnej grubości 60 mikrometrów.

SIATKA FORTINET®

Typ	Rozmiar oczka [mm]	Średnica drutu		Wytrzymałość drutu na rozciąganie	
		Poziomy [mm]	Pionowy [mm]	Poziomy [N/mm ²]	Pionowy [N/mm ²]
Fortinet® Medium	50,8x50,8	2,95	2,95	400–550	650–850
Fortinet® Super	50,8x50,8	3,50	3,50	400–550	600–800

SYSTEM FORTINET® MEDIUM

Wysokość ogrodzenia [mm]	Siatka [mm]	Drut kolczasty [mm]	Bekaclip® słup naciągowy			Podpora			Bekaclip® słup pośredni		
			Wysokość [mm]	Ø [mm]	Grubość ścianki [mm]	Długość [mm]	Ø [mm]	Grubość ścianki [mm]	Wysokość [mm]	Ø [mm]	Grubość ścianki [mm]
1020	1020	—	1500	44	1,00	1500	38	1,50	1500	44	1,00
1220	1220	—	1700	48	1,50	1750	38	1,50	1700	44	1,00
1500	1500	—	2000	48	1,50	2200	38	1,50	2000	48	1,50
1800	1800	—	2500	60	2,00	2700	38	1,50	2300	48	1,50
2010	2010	—	2700	60	2,00	2700	38	1,50	2500	48	1,50
2510	2510	—	3250	60	2,00	3000	48	1,50	3000	60	2,00
Z jednym rzędem drutu kolczastego											
2000	1800	200	2700	60	2,00	2700	38	1,50	2500	48	1,50
2210	2010	200	3000	60	2,00	3000	38	1,50	3000	48	1,50
Z trzema rzędami drutu kolczastego											
2250	1800	450	3000	60	2,00	3000	38	1,50	3000	48	1,50
2460	2010	450	3000	60	2,00	3000	38	1,50	3000	48	1,50
Ze zgiętym ramieniem											
2100	1800	3 rzędy	3250	60	2,00	2700	38	1,50	3100	48	1,50
2310	2010	3 rzędy	3250	60	2,00	3000	38	1,50	3100	48	1,50
2935	2510	3 rzędy	3600	60	2,60	2700	38	1,50	3600	60	2,00

SYSTEM FORTINET® SUPER

1500	1500	—	2300	60	2,00	2200	38	1,50	2000	48	1,50
1800	1800	—	2500	60	2,00	2700	38	1,50	2300	48	1,50
2010	2010	—	2700	70	2,00	2700	38	1,50	2500	60	2,00
2510	2510	—	3250	70	2,00	3000	48	1,50	3000	60	2,00
Z jednym rzędem drutu kolczastego											
2000	1800	200	2700	70	2,00	2500	48	1,50	2500	48	1,50
2210	2010	200	2700	70	2,00	3000	48	1,50	3000	60	2,00
Z trzema rzędami drutu kolczastego											
2250	1800	450	2700	70	2,00	3000	48	1,50	3000	48	1,50
2460	2010	450	3250	70	2,00	3000	48	1,50	3000	60	2,00
Ze zgiętym ramieniem											
2100	1800	3 rzędy	3250	60	2,00	2700	38	1,50	3100	48	1,50
2310	2010	3 rzędy	3250	60	2,00	3000	48	1,50	3100	48	1,50
2935	2510	3 rzędy	3600	60	2,00	3000	48	1,50	3600	60	2,00



BETA FENCE

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia
tel. +48 77 40 62 200
fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl
www.ogradzamy.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone

Betafence 2012

PL